

Határozati javaslat:

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a „NEMZ-N-25-0172 számú „A helyi német nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő mecsekjánosi katolikus templom tornyának felújítása” című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás megindítását megvitatta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság a „NEMZ-N-25-0172 számú „A helyi német nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő mecsekjánosi katolikus templom tornyának felújítása” című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárást és az ahhoz tartozó ajánlattételi felhívást (1. számú melléklet) az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyja.

A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel, beszerzési eljárás keretében ajánlattételre:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Autókar Kft | (7300 Komló, Sikondai út 57.) |
| 2. TERC-CO Kft. | (7355 Nagymányok, Petőfi S. u. 118.) |
| 3. N&K Construct Kft | (7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 27.) |
| 4. Formen Profit Kft. | (1083 Budapest, Baross u. 103.) |
| 5. BS Construct Kft | (7300 Komló, Zengő utca 17.) |

2. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság utasítja a megbízott jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a 1. pontban megjelölt vállalkozások részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: 2026. szeptember 25.
Felelős: dr. Müller József megbízott jegyző

Komló, 2026. szeptember 22.


Polics József
polgármester





AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

**„NEMZ-N-25-0172 azonosítószámú támogatási igényhez kapcsolódó mecsekjánosi
katolikus templom felújítása”**

BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Szervezet Komló Város Önkormányzata	Címzett Polics József
Cím Városház tér 3.	Postai irányítószám 7300
Város/Község Komló	Ország Magyarország
Telefon 72/584-000	Telefax 72/584-036
E-mail varosuzemeltetes.ph@komlo.hu	Internet cím (URL) www.komlo.hu

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE

További információk a következő címen szerezhetők be:

☒ Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Szerződés típusa:

Vállalkozási szerződés

II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés:

„NEMZ-N-25-0172 azonosítószámú támogatási igényhez kapcsolódó mecsekjánosi katolikus templom felújítása”

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés keretében a „NEMZ-N-25-0172 azonosítószámú támogatási igényhez kapcsolódó mecsekjánosi katolikus templom felújítása” 7300 Komló, Iskola utca 2545 hrsz.-ú ingatlanon.

Az árajánlatot a mellékelt árazatlan költségvetés alapján kérjük elkészíteni.

A kivitelezési munkák az alábbi kikötések betartása mellett végezhetők:

- A homlokzatokon **festőrestaurátori kutatást** kell végezni és az eredeti homlokzati színek, alapfelületek és tagozatok feltárása után lehet megválasztani a színeket, melyeket mintafelület bemutatása mellett jóvá kell hagyatni az örökségvédelmi hatósággal.

- A torony felállványozott állapotában a **fedés anyagát meg kell határozni** és a főhomlokzathoz kapcsolódó bádogos szerkezeteket azzal azonos lemezzel kell elkészíteni és a kivitelezési fázis elején, felállványozott állapotban az oromfalakon feltárásokat kell végezni, tisztázandó, hogy fellelhetőek-e az átépítés nyomai, amennyiben a feltárások egyértelmű eredménnyel járnak, az oromfalakat eredeti állapotukban helyre kell állítani. **Mely munkákhoz tervezői művezetést kell biztosítani.** A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 185.§ (2) bekezdés figyelembevételével - „Az építészeti-műszaki dokumentációt készítő tervező az általa tervezett építmény kivitelezése során tervezői művezetési tevékenységet végez. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelő és maradéktalan megvalósításban, valamint elősegíti a kivitelezés során felmerült szakmai kérdések – így különösen az építési termékek beépítésére, helyettesítésére irányuló kérdések – megoldását” - az Építész Kétszög Kft-t szükséges felkérni tervezői művezetésre.
- A bejárati kőkeret zárókövében lévő évszám helyreállítása csak **kőrestaurátor** által történhet meg. A kivitelezés során farestauratori és kőrestauratori közreműködést és felügyeletet szükséges biztosítani, különösen a fémrács eltávolításánál. A megtisztított homokkőkeret esetében mérlegelendő festett védőréteg készítése.

II.1.4) A teljesítés helye

A teljesítés helye: 7300 Komló, Iskola utca 2545 hrsz.-ú ingatlan.

II.2) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

A szolgáltatás tervezett befejezés időpontja: **2027. március 31.**

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a munkaterület legkorábban a templom tartószerkezeti megerősítését követően kerül átadásra.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla 30 napon belül kerül átutalással kiegyenlítésre.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők

- I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az, akinél a jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

- II. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban legalább 1 db, a beszerzés tárgyához, azaz épület felújításhoz kapcsolódó referenciával.

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód

- I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet).
- II. pont esetében az ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet).

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

Meghívásos

Az eljárásban az ajánlatkérő illetékes bizottsága által jóváhagyott ajánlattevők vehetnek részt.

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő

2026. október 1.

Időpont: 10.00 óra

IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthat

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell.

IV.3.3) Az ajánlati kööttség minimális időtartama

240 nap (az ajánlattételi határidő lejárától számítva)

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának, közzétételének feltételei

I. Az ajánlatok felbontásán, közzétételén jelenlétre jogosult személyek

Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

II. Dátum, időpont, hely

Dátum: 2026. október 1.

Időpont: 10:30 óra

Hely: Komlói Közös Önkormányzat Hivatal

7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 220 szoba

V. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

1)A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása

Az ajánlatkérő teljes körű hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

2)A szerződéskötés tervezett időpontja:

Szerződéskötés tervezett időpontja: **2026. október 8.**

- 3) Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: **„Ajánlat – „NEMZ-N-25-0172 azonosítószámú támogatási igényhez kapcsolódó mecsekjánosi katolikus templom felújítása” - felbontani a bontási időpontig tilos”.**

Az ajánlat első oldala az ajánlattételi adatlap, amely tartalmazza a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége. Valamint az adatlap 1. és 2. számú mellékletei, az adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adataival kitöltve.

Az ajánlatok papír alapon benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, 7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 205. számú iroda vagy postai úton szintén erre a címre.

- 4) Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok, illetve a legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja az Önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítani.
- 5) Amennyiben Ajánlattevő előzetes helyszíni szemlére tart igényt, akkor azt előzetesen egyeztetnie szükséges a +36/30-492-9663 telefonszámon.

E felhívás megküldésének dátuma: **2026. szeptember 25.**

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

1. Ajánlattevő

Név:

Székhelye:

Telefon: Fax:

E-mail:

2. Ajánlattétel tárgya:

**„NEMZ-N-25-0172 azonosítószámú támogatási igényhez kapcsolódó
mecsekjánosi katolikus templom felújítása”
a 7300 Komló, Iskola utca 2545 hrsz.-ú ingatlanon.**

3. Ajánlat:

Nettó ajánlati ár (HUF)

Bruttó ajánlati ár (HUF)

.....
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
(cégszerű aláírás)

NYILATKOZAT

a kizáró okok tekintetében

Alulírott.....(székhely:.....)
ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn:

- a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
 - ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
 - eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
- f) a büntető törvénykönyv szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

.....
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
(cégszerű aláírás)

NYILATKOZAT

referenciák tekintetében

Alulírott..... (székhely:.....) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem:

Sorszám	Szerződést kötő másik fél neve, székhelye	Teljesítés ideje	Projekt megnevezése

.....

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

4. számú melléklet

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása								
1	02-101-12-0000001	Építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, konténer szállítás nélkül	6,2084	m3	0	0	0	0
2	02-103-21.1-0000002	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerben környezetvédelmi díjjal együtt	2	db	0	0	0	0
12 Felvonulási létesítmények								
3	12-500-100.11-0000001	Teljeskörű külön nem részletezett organizáció (ideiglenes kerítések, ideiglenes közművek, illemhelyek, irodák, őrzés, kitűzések, mérések stb.)	1	klt	0	0	0	0
35 Ács munka								
4	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	0,66	m²	0	0	0	0
36 Vakolás és rabilcolás								
5	36-000-1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarc	16,24	m²	0	0	0	0
6	36-000-1.1.3-0000001	Vakolat leverése vékonyvakolat réteg eltávolítása	225,11	m2	0	0	0	0
7	36-000-1.1.3-0000002	Vakolat leverése vékonyvakolat réteg eltávolítása párkányról	23,08	m2	0	0	0	0
8	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról	29,88	m²	0	0	0	0
9	36-000-1.4	Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig	21,69	m²	0	0	0	0
10	36-000-18	Téglafeület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben	67,81	m²	0	0	0	0
43 Bádогоzés								
11	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	15,85	m	0	0	0	0
12	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	15,2	m	0	0	0	0
13	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig Főpárkány 37 cm széles Ablakpárkányok 20 cm széles Falfülke párkányok 10 cm széles Torony párkányok a síkváltásoknál, 18 cm széles Oromdeszka bádогоzés	53,7895	m	0	0	0	0
14	43-000-13.1-0000001	Oromfalfedés bontása	4,8	m²	0	0	0	0
15	43-000-13.1-0000002	Oromfalak hátsó oldalának bádогоzés bontása	2,26	m²	0	0	0	0
16	43-000-13.1-0000003	Falszegélyek torony és templomhajó csatlakozásánál bádогоzés bontása	0,76	m²	0	0	0	0
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése								
17	45-000-1-1666666	Utólagosan felszerelt kétszárnyú acél ajtó/védőrács GONDOS eltávolítása (158/218 cm)	1	db	0	0	0	0
Fejezet összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
15 Zsaluzás és állványozás							
1	15-012-6.2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsöből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkaival, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között	73 m ²	0	0	0	0
2	15-012-7.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsöből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkaival, háromlábás, 0,91-1,50 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m munkapadló magasságig	179,72 m ²	0	0	0	0
3	15-012-10.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsöből, tetősíkon kívül épített, szomszéd épület padlás födémeire állított mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkaival, kétlábás, konzolos, a szükséges csőkiváltásokkal, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 24,00 m munkapadló magasságig	19,72 m ²	0	0	0	0
4	15-012-11.2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsöből, lefolyócső szereléséhez, szintenkénti pallóterítéssel, korlát- és lábdeszkaival, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között	15,85 m	0	0	0	0
19 Költségtérítések							
5	19-568-241-0000001	Festőrestaurátori kutatás elvégzése az eredeti homlokzati színek meghatározása érdekében, alapfelületen és tagozaton (örökségvédelmi engedély kikötése szerint)	1 klt	0	0	0	0
6	19-568-241-0000002	Toronyfedés anyag meghatározás	1 klt	0	0	0	0
7	19-568-241-0000003	Oromfali falkutatás a feltételeken visszaállítandó osztópárkány magasságában, két helyen (örökségvédelmi engedély kikötése szerint)	1 klt	0	0	0	0
8	19-568-241-0000004	Tervezői művezetés örökségvédelmi engedély kikötése szerint	10 óra	0	0	0	0
9	19-568-241-0000005	Farestaurátori közreműködés és felügyelet biztosítása örökségvédelmi engedély kikötése szerint	5 óra	0	0	0	0
10	19-568-241-0000006	Kőrestaurátori közreműködés és felügyelet biztosítása örökségvédelmi engedély kikötése szerint	5 óra	0	0	0	0

36 Vakolás és rabilolás

11	36-002-1	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízugarral, vakolás előtt	67,81 m²	0	0	0	0
12	36-012-2.1.1.1-0422395	Szellőző, falszártó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban KERAKOLL Biocalce Zoccolatum természetes, cementmentes WTA mészvakolat extrém lélegzőképességű, kiemelkedően sóálló vakoláshoz, Csz: 11023	51,57 m²	0	0	0	0
13	36-012-2.1.1.1-9422388	Szellőző, falszártó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 1 cm vastagságban KERAKOLL Biocalce Rinzafto természetes, cementmentes mészhabarcs, falazatok magas lélegzőképességű WTA tanúsítású, sóálló alapvakolata, Csz: 11022	51,57 m²	0	0	0	0
14	36-012-6-0422401	Nedvesség- és sószabályozó vakolaton simító finomvakolat készítése, 3 mm vastagságban KERAKOLL Biocalce Intonachino Fino cementmentes simító anyag, vakolatok magas lélegzőképességű és finom szemcsés kidolgozásához, baktérium és gombaálló, Csz: 11027	51,57 m²	0	0	0	0
15	36-014-3	Bádogozás alatti felületeken kiegyenlítő simítás készítése	15,3256 m²	0	0	0	0
16	36-090-1.2.2-0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló mészhabarcs mésszépével ~20 %	225,11 m²	0	0	0	0
17	36-090-1.2.2-1550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló mészhabarcs mésszépével párkány	23,08 m²	0	0	0	0
18	36-012-2.1.1.1-0422395	Szellőző, falszártó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban KERAKOLL Biocalce Zoccolatum természetes, cementmentes WTA mészvakolat extrém lélegzőképességű, kiemelkedően sóálló vakoláshoz, Csz: 11023	16,24 m²	0	0	0	0
19	36-012-2.1.1.1-9422388	Szellőző, falszártó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 1 cm vastagságban KERAKOLL Biocalce Rinzafto természetes, cementmentes mészhabarcs, falazatok magas lélegzőképességű WTA tanúsítású, sóálló alapvakolata, Csz: 11022	16,24 m²	0	0	0	0
20	36-012-6-0422401	Nedvesség- és sószabályozó vakolaton simító finomvakolat készítése, 3 mm vastagságban KERAKOLL Biocalce Intonachino Fino cementmentes simító anyag, vakolatok magas lélegzőképességű és finom szemcsés kidolgozásához, baktérium és gombaálló, Csz: 11027	16,24 m²	0	0	0	0
21	36-012-6-0422401	Nedvesség- és sószabályozó vakolaton simító finomvakolat készítése, 3 mm vastagságban KERAKOLL Biocalce Intonachino Fino cementmentes simító anyag, vakolatok magas lélegzőképességű és finom szemcsés kidolgozásához, baktérium és gombaálló, Csz: 11027	225,11 m²	0	0	0	0
22	36-012-6-0422401	Nedvesség- és sószabályozó vakolaton simító finomvakolat készítése, 3 mm vastagságban KERAKOLL Biocalce Intonachino Fino cementmentes simító anyag, vakolatok magas lélegzőképességű és finom szemcsés kidolgozásához, baktérium és gombaálló, Csz: 11027 párkányon	23,08 m²	0	0	0	0

41 Tetőfedés

23	41-100-100-0000100	Cserépfedés és lécezés szükséges megbontása és helyreállítása állványépítéshez	1 klt	0	0	0	0
24	41-100-100-9000100	Oromeresz átalakítása az oromdeszka szakaszok elbontása után az oromot a cserépfedés kifuttatásával kell kiképezni; a vízárát és szélszívás elleni védelmet Tondach tetőhabarcs biztosítja	1,6 m2	0	0	0	0

42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

25	42-073-1.12-0422275	Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, poliuretán alapú elasztikus tömítő anyaggal, 8 mm szélesség- és mélységben KERA KOLL Hyperflex PU fokozott rugalmasságú poliuretán tömítőanyag dilatációs-deformálódási hézagokhoz, 8-35 mm, színes, Csz: 50062	19,4 m	0	0	0	0
26	42-669-999-0000888	Homokkő nyílászkeret felújítása (tisztítás, kezelés duzzadásgátló szerrel, konzerválás, felületi javítások, kiegészítések és hidrofóbizáló impregnálás)	2,6 m2	0	0	0	0
27	42-669-999-0001888	Oromfal fedés készítése 6 cm vastag finombeton fedővel ragasztva	4,8 m2	0	0	0	0

43 Bádorgozás

28	43-001-3.2.1.2.8-0147402	Oromfalak hátsó oldalának bádorgozása bevonatos rézlemez, 0,60x1000x2000 mm	2,26 m²	0	0	0	0
29	43-001-3.2.1.2.8-1147402	Falszegélyek torony és templomhajó csatlakozásánál bevonatos rézlemez, 0,60x1000x2000 mm	0,76 m²	0	0	0	0
30	43-002-1.7-0411342	Függő-ereszsatoma szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI függő-ereszsatoma, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 124133-4000-ZAM	15,85 m	0	0	0	0
31	43-002-11.6-0411391	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám: 127910-3000-ZAM	15,2 m	0	0	0	0
32	43-002-12.1.7-0411371	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab, stb. horganyzott acéllemezről ZAMBELLI lábazati elem, horganyzott acél, Ø100 mm egyrészes, Cikkszám: 123605-E-GF-ZAM	2 db	0	0	0	0
33	43-002-12.2.5-0411431	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, vízgyűjtő tölcser, vízgyűjtő üst, vízlopó, stb. horganyzott acéllemezről ZAMBELLI vízgyűjtő üst horganyzott acél, négyzet szelvényű Ø100 mm, Cikkszám: 121910	2 db	0	0	0	0
34	43-003-8.5.1-0001002	Ablak- vagy szemöldökpárkány vörösréz lemezről, 50 cm kiterített szélességig ablakpárkány bevonatos rézlemez, kiterített szélesség: 20 cm	5,53 m	0	0	0	0
35	43-003-9.5.1-0001001	Választópárkány fedése, vörösréz lemezről, 65 cm kiterített szélességig választópárkány bevonatos rézlemezről, kiterített szélesség: 10 cm falfülke párkányok	7,48 m	0	0	0	0
36	43-003-9.5.1-0001002	Választópárkány fedése, vörösréz lemezről, 65 cm kiterített szélességig választópárkány bevonatos rézlemezről, kiterített szélesség: 18 cm Torony párkányok a síkváltásoknál	20,12 m	0	0	0	0
37	43-003-9.5.1-0001006	Választópárkány fedése, vörösréz lemezről, 65 cm kiterített szélességig választópárkány bevonatos rézlemezről, kiterített szélesség: 37 cm főpárkány	18,4595 m	0	0	0	0

44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

38	44-550-600-0000001	Nyílászárók felújítása - szükséges asztalos javításokat és elemcseréket, - a meglévő, műemléki értéket képviselő vasalatokat meg kell őrizni - a meglévő festékrétegeket el kell távolítani - a felületkezeléshez vizes bázisú festérendszer kell alkalmazni (impregnálás + vékony alapozás + töltőalapozás + fedőfestés) Bejárati kapu (151/215, 1 db)	8,1163 m2	0	0	0	0
39	44-550-600-0000002	Nyílászárók felújítása és megvédése - szükséges asztalos javításokat és elemcseréket, - a meglévő, műemléki értéket képviselő vasalatokat meg kell őrizni - a meglévő festékrétegeket el kell távolítani - a felületkezeléshez vizes bázisú festérendszer kell alkalmazni (impregnálás + vékony alapozás + töltőalapozás + fedőfestés) - ponthegeesztett horganyzott acél madárháló elhelyezése Karzat szinti ablak (110/166, 1 db)	1,826 m2	0	0	0	0
40	44-550-600-0000003	Nyílászárók felújítása és megvédése - szükséges asztalos javításokat és elemcseréket, - a meglévő, műemléki értéket képviselő vasalatokat meg kell őrizni - a meglévő festékrétegeket el kell távolítani - a felületkezeléshez vizes bázisú festérendszer kell alkalmazni (impregnálás + vékony alapozás + töltőalapozás + fedőfestés) - ponthegeesztett horganyzott acél madárháló elhelyezése Körablak (94/94, 1 db)	0,694 m2	0	0	0	0
41	44-550-600-0000004	Nyílászárók felújítása és megvédése - szükséges asztalos javításokat és elemcseréket, - a meglévő, műemléki értéket képviselő vasalatokat meg kell őrizni - a meglévő festékrétegeket el kell távolítani - a felületkezeléshez vizes bázisú festérendszer kell alkalmazni (impregnálás + vékony alapozás + töltőalapozás + fedőfestés) - ponthegeesztett horganyzott acél madárháló elhelyezése Felső toronyablakok (124/196, 3 db)	7,2912 m2	0	0	0	0

47 Felületképzés

42	47-010-1.2.1-0422410	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolatlan felületen KERAKOLL Biocalce Silicato Consolidante stabilizált tiszta kálium-szilikát alapú, alapozó teljesen oldószermentes vizes oldatban, Csz: 12448	292,93 m²	0	0	0	0
43	47-010-1.2.2-0422410	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolt felületen KERAKOLL Biocalce Silicato Consolidante stabilizált tiszta kálium-szilikát alapú, alapozó teljesen oldószermentes vizes oldatban, Csz: 12448	23,08 m²	0	0	0	0

44	47-011-3.1.1.1.1-0422415	Szilikátfestések, káli-vízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan síma felületen KERA KOLL Biocalce Silicato Puro Pittura kálium-szilikát alapú falszínező, taszító, magas légzőképességű, öko-kompatibilis, tiszta, stabilizált kálium-szilikát alapú falfesték, természetes színes földdel és színes ásványokkal, fenyőolajjal természetes módon védett, fehér, Cikkszám: 12742	16,24 m²	0	0	0	0
45	47-013-3.1.1.1.1-0422415	Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan síma felületen KERA KOLL Biocalce Silicato Puro Pittura kálium-szilikát alapú falszínező, taszító, magas légzőképességű, öko-kompatibilis, tiszta, stabilizált kálium-szilikát alapú falfesték, természetes színes földdel és színes ásványokkal, fenyőolajjal természetes módon védett, fehér, Cikkszám: 12742	255 m²	0	0	0	0
46	47-013-3.1.1.1.1-0422416	Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan síma felületen KERA KOLL Biocalce Silicato Puro Pittura kálium-szilikát alapú falszínező, taszító, magas légzőképességű, öko-kompatibilis, tiszta, stabilizált kálium-szilikát alapú falfesték, természetes színes földdel és színes ásványokkal, fenyőolajjal természetes módon védett, színes, Cikkszám: 12742	21,69 m²	0	0	0	0
47	47-013-3.1.1.1.1.2-0422415	Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt síma felületen KERA KOLL Biocalce Silicato Puro Pittura kálium-szilikát alapú falszínező, taszító, magas légzőképességű, öko-kompatibilis, tiszta, stabilizált kálium-szilikát alapú falfesték, természetes színes földdel és színes ásványokkal, fenyőolajjal természetes módon védett, fehér, Cikkszám: 12742	23,08 m²	0	0	0	0
48 Szigetelés							
48	48-021-1.63.2.4	Fémlemez rögzítése bitumenalapú fémlemez hidegragasztóval	15,3256 m²	0	0	0	0
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése							
49	61-004-3.1-0120017	Térburkolat aljzatának helyreállítása, kiegészítése bontás után tömörítéssel finom zúzott kő	5,4 m2	0	0	0	0
62 Kőburkolat készítése							
50	62-001-2.2	Térkö burkolat gondos bontása lábazat mentén	5,4 m2	0	0	0	0
51	62-003-99.1-0610661	Térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal meglévő térkővel lábazat mentén	5,4 m2	0	0	0	0
Fejezet összesen:						0	0